

Кому: РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Куда:
Количество листов:
Количество копий:
Дата:
Примечание:

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые Дамы и Господа,

Компания «БИОСЕЙФ», российский производитель моющих средств и биопрепаратов, имеет честь предложить Вам препараты для мойки и дезинфекции оборудования, инвентаря, транспорта и спецодежды на предприятиях пищевой промышленности, машиностроения и фабриках-прачечных. Мы предлагаем Вам воспользоваться нашим богатым опытом в решении любых задач по производственной санитарии, гигиене и стирке в условиях Вашего предприятия. Наличие научно-исследовательской лаборатории и высококвалифицированных специалистов, VIP-сервиса и передовых микроэмульсионных технологий в приготовлении многокомпонентных моющих средств позволяет уменьшить финансовые затраты от 10 до 30% по сравнению с импортируемыми моющими средствами.

Наша компания готова:

- осуществлять технологическое сопровождение и составление санитарного плана производства;
- проводить тематические семинары;
- внедрять цветное кодирование канистр в рамках международных систем сертификации по HACCP и ISO 9001;14001;22000;
- внедрять современные технологии по экономии энерго-, водо-, трудозатрат;
- проводить мероприятия по поддержанию общего микробиологического индекса производства в соответствии с нормативами отрасли и внутренними допусками предприятия;
- внедрять инвестиционные программы по результатам работы за текущий календарный год;

Условия поставки и оплаты:

- Обсуждаются в каждом конкретном случае отдельно;

Все средства сертифицированы в соответствии с Законодательством РФ.

С наилучшими пожеланиями / Best regards

Генеральный директор

ООО «БИОСЕЙФ»

Атасунц Вардан

Моб. +7-926-346 10 43



Масложировая и Кондитерская промышленность

Профессиональные моющие средства

Внешняя мойка (ОРС-мойка) оборудования и производственных площадей

1. Щелочные пенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ (ХЛОРОФОМ) арт.001	Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе активного хлора. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию.	Комплексная мойка и дезинфекция различного технологического оборудования: емкостей, резервуаров, трубопроводов, линий разлива, фасовочных и упаковочных машин, инструментов, тары. Стирка и замачивание хлопчатобумажного белого белья, халатов, фильтров. Мойка полов, стен и т.п.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=2-3% t=20-40°C T=5-10 мин
БИОСЕЙФ-1 (КВАТРОФОМ ЧАС) арт.004	Щелочное пенное моющее средство с дез. эффектом на основе четвертично-аммониевых соединений (ЧАС). По желанию клиента продукт может быть нейтральным и содержать ингибитор по оцинкованному железу.	Комплексная мойка и дезинфекция технологического оборудования: емкостей, трубопроводов, транспортных лент, блоков розлива, инструментов, тары, полов и стен, транспортных средств. Эффективно уничтожает плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=3-5% t=20-60°C T=5-10 мин

2. Кислотные пенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
БИОСЕЙФ АЦИДА (ФОСФОФОМ) арт.023	Кислотное пенное средство для удаления минеральных отложений.	Очистка внешних поверхностей оборудования, танков, емкостей из нержавеющей стали. Придает блеск нержавеющей стали. Удаляет известь, силикаты, ржавые подтеки, минерально-органические отложения.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=5-10% t=20-40°C T=5-10 мин
БИОСЕЙФ АЦИДА-1 (НИТРОФОМ) арт.007	Кислотное пенное средство с дез.эффектом.	Очистка и дезинфекция наружных поверхностей оборудования, емкостей, трубопроводов, тары, полов и стен. Удаляет ржавчину, водный и пивной камень, накипь и т.п.	Пеногенератор, ручная мойка, замачивание. C=5-10% t=20-40°C T=5-10 мин

Внутренняя мойка оборудования (CIP-мойка)

3.Щелочные беспенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф-2 (СИПАКТИВ) арт.017	Щелочное беспенное средство для мойки пищевого оборудования.	Мойка емкостей, резервуаров, трубопроводов, пастеризационных установок, смесителей, охладителей, сепараторов, гомогенизаторов, автоматических линий производства пищевых эмульсий, фасовочно-упаковочных машин и автоматов.	CIP-мойка циркуляция, замачивание. C=0,5-2% t=20-85°C T=20-60 мин
Биосейф-3 (ХЛОРОСИП) арт.002с	Щелочное беспенное средство с дез. эффектом для мойки пищевого оборудования на основе активного хлора. По желанию клиента продукт может содержать ингибитор по алюминию.	Комплексная мойка и дезинфекция емкостей, резервуаров, трубопроводов, смесителей, гомогенизаторов, автоматических линий производства пищевых эмульсий, фасовочно-упаковочных машин и автоматов. Удаляет пригары, органические отложения.	CIP-мойка циркуляция, замачивание. C=0,5-2% t=20-45°C T=20-60 мин

4.Кислотные беспенные средства

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-3 (НИТРАЦИД CIP) арт.025	Кислотное беспенное средство для мойки пищевого оборудования.	Кислотная мойка технологического оборудования: емкостей, резервуаров, трубопроводов автоматических линий производства пищевых эмульсий, теплообменников, смесителей, охладителей, сепараторов. Удаляет молочный камень, минеральные отложения.	CIP-мойка циркуляция. C=0,5-1% t=20-85°C T=20-40 мин

Биосейф Ацида-4 (ФОСФАЦИД СІР) арт.006	Специальное кислотное беспенное средство для низкотемпературной мойки оборудования.	Кислотная мойка емкостей, резервуаров, трубопроводов, гомогенизаторов, автоматических линий, фасовочно-упаковочных машин, холодильников, транспортеров, полов, стен и т.п. Удаляет минеральные и органические отложения, эффективно работает в холодной воде.	СІР-мойка циркуляция. C=1-2% t= до 40 ⁰ С T=30-60 мин
БИОСЕЙФ АЦИДА-5 (АНТИСКАЛЕР) арт.029	Специальное кислотное средство для удаления накипи, стойких минеральных отложений.	Очистка теплоэнергетического и водонагревательного оборудования, теплообменников, бутылкомоечных машин, ванн для мойки стеклянной тары, автоклавов и т.п.	СІР-мойка циркуляция, замачивание. C=3-7% T=20-40 ⁰ С t=10-60 мин

5. Активная добавка с пеногасящим эффектом к раствору щелочи

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф-4 (АДИТИВ СІР) арт.018	Добавка с пеногасящим эффектом для усиления моющего действия щелочных растворов.	Щелочная мойка оборудования: емкостей, резервуаров, трубопроводов, охладительных установок, выпарных и варочных аппаратов, сепараторов, центрифуг, фильтров, гомогенизаторов, автоматических линий производства пищевых эмульсий.	СІР-мойка циркуляция. C(NaOH)=1,0-2,0% C(ДОБАВКИ)=0,1-0,2% t=35-85 ⁰ С T=30-60 мин

6. Активная добавка с пеногасящим эффектом к растворам кислот

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-5 (АДИТИВ СІР) арт.024	Добавка для усиления моющего действия растворов сульфаминовой (фосфорной, азотной) кислоты.	Кислотная мойка оборудования: емкостей, резервуаров, трубопроводов, охладительных установок, выпарных и варочных аппаратов, сепараторов, центрифуг, фильтров, гомогенизаторов, автоматических линий производства пищевых эмульсий.	СІР-мойка циркуляция. C(к-ты)=0,8-1,0% C(ДОБАВКИ)=0,1-0,2% t=30-50 ⁰ С T=30-60 мин

7.Смазка для транспортерных лент

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-7 (ЛУБРИКАНТ-ПАВ) арт.008	Моющая смазка на основе третичных аминов с дез.эффектом для транспортерных лент.	Смазка конвейерных лент транспортеров для улучшения скольжения стеклянных и пластиковых бутылок, металлических банок и упаковки типа «Tetra Pak».	C=0,1-0,4%
Биосейф-5 (ЛУБРИКАНТ-СИЛИКОН) арт.010А	«Сухая смазка» на основе силиконов.		Препарат не требует разбавления с водой.
Биосейф-5 (ЛУБРИКАНТ-СИЛИКОН) арт.010Б	«Сухая смазка» на основе силиконов.		Препарат не требует разбавления с водой.

8. Дезинфекция поверхностей

Наименование	Свойства	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф Ацида-2 (АЦЕТОФОР) арт.050	кислотное пенное средство на основе НУК	для комбинированной мойки и дезинфекции технологического оборудования, посуды, тары, ящиков, инструментов, изготовленных из нержавеющей стали, пластика, пластмасс и т.д.	Пеногенератор, ручная мойка. C=1-3% T=10-20°C t=3-7 мин
Стерицид Форте 15	Дезинфицирующее средство содержание НУК 15%. По желанию клиента продукт может содержать 5% НУК и метку на электропроводность.	Дезинфекция технологического оборудования: Обладает широким бактерицидным действием против всех групп микроорганизмов (бактерии, плесень, дрожжи, вирусы и т.д.).	СIP-мойка циркуляция. C=0,1-0,2% t=5-20°C T=10-20 мин

9.Моющие средства для сантехнического оборудования

Наименование, артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Биосейф Ацида-1 (WC) арт.011	Концентрированное кислотное средство с дезинфицирующим эффектом	Очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевого камень, ржавчину, известковые, грязесолевые и масло-жировые отложения с кислотостойких поверхностей: керамической плитки, кафеля, стекла и т.п.	Ручная мойка. C=20-50% t=20-30°C T=5-10 мин

Биосейф Ацида-1 (WC-Гель) арт.011a	Концентрированное гелеобразное средство с дезинфицирующим эффектом	Очистка и обеззараживание сантехнического оборудования, душевых. Удаляет водный и мочевой камень, застарелую ржавчину, известковые, грязесолевые отложения с кислотостойких поверхностей. Устраняет резкие запахи.	Ручная мойка. Готов к применению Расход 5-7 мл/дм ² T=5-10 мин
--	--	--	--

10. Гигиена рук персонала, мойка посуды.

Наименование, артикул	Свойства	Назначение и область применения	Способы и параметры мойки
Биосейф Гель арт.014д	Жидкое мыло с дезинфицирующим эффектом.	Рекомендуется использовать в дозаторах жидкого мыла.	Расход – 2-3 мл на одну обработку рук.
Биосейф Гель-1 арт.022	Средство для ручной мойки посуды.	Предназначено для ручной мойки всех видов посуды. Применяется для мойки жирных полов.	При мойке посуды – 2-3 мл нанести на губку.

11. Биоочистка коммуникаций и сточных вод

Наименование	Описание	Назначение и область применения	Параметры мойки
Биосейф-5 (WWT) Арт. 021	Жидкий биологически активный препарат, который содержит в своем составе синергетический комплекс из специальных штаммов микроорганизмов и биоразлагаемых чистящих веществ. 	Применяется на поверхностях из любых материалов. Разлагает жировые, масляные, белковые, крахмальные и другие твердые органические загрязнения. Удаляет запахи в любых помещениях, транспортных средствах, ваннах, душевых, туалетах. Может применяться для оборудования сбора мусора и грязного белья, чистки ковровых покрытий (одновременно как пятновыводитель и шампунь) и тканей. Используется в поломочных машинах.	НЕ ПРИМЕНЯТЬ ХЛОРИРОВАННУЮ ВОДУ! Рабочий раствор: C=1-5% T=10-30°C Не требует смыва Расход: 1л. рабочего раствора наносится на 2-6 м ² поверхности**